

Oibegozo



Aire acondicionado · Ar condicionado



2019



Rheegezo

24

AIRE ACONDICIONADO 2019

28

Rheegezo

INDICE

- 6 MODELO_ FDI 93 | 123 | 183 | 243
aire acondicionado split con bomba de calor
ar condicionado split com bomba calor
- 8 MODELO_ FDI 94 | 124 | 184 | 244 **NEW**
aire acondicionado split con bomba de calor
ar condicionado split com bomba calor
- 11 MODELO_ CAS 128
aire acondicionado cassette type INVERTER con bomba de calor
cassete ar condicionado INVERTER con bomba de calor
- 12 MODELO_ CAS 188 | 248 | 308 | 368-1 | 489 **NEW**
aire acondicionado cassette type INVERTER con bomba de calor
cassete ar condicionado INVERTER con bomba de calor
- 14 MODELO_ DUCT 1288 | 188 | 249 **NEW** | 308 | 369 **NEW** | 488-1
aire acondicionado conductos con bomba de calor
as conductas de ar condicionado com bomba de calor
- 15 MODELO_ DUCT 367-1
aire acondicionado conductos INVERTER con bomba de calor
as conductas de ar condicionado INVERTER com bomba de calor
- 16 MODELO_ SUTE 188 | 248 | 368-1 | 488-1
aire acondicionado suelo / techo INVERTER con bomba de calor
ar condicionado split piso / tecto INVERTER com bomba de calor
- 19 AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL
- ADR 91
- ADR 92 **NEW**
- ADR 95
- ADR 120
- ADR 121 **NEW**
- ADR 125
- ADR 126 **NEW**
- 26 ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

La nueva generación dispone de la tecnología 3DC Inverter. Tanto el compresor, como los motores de los ventiladores son inverter, lo que favorece una adaptación a los cambios de carga reflejándose en un ahorro energético de hasta un 50% respecto a otros modelos convencionales, aumentando la vida del producto y el confort para las personas.

Equipo Orbegozo

Orbegozo se adapta a las exigencias demandadas en climatización. Debido a ello los aires acondicionados FDI incorporan componentes de última generación. El compresor varía la velocidad en función de la carga, adaptándose a los requisitos del local. El ventilador axial de la unidad exterior está diseñado para conseguir una alta eficiencia. El sistema inverter de Orbegozo tiene electrónica vanguardista. La tecnología inverter evita continuas paradas y arranques del compresor, favoreciendo el ahorro energético y el confort.

La nueva gama Orbegozo FDI, presenta un nuevo diseño de líneas curvas que se integra en cualquier escenario. Debido a sus altas prestaciones y óptimo diseño, los aires acondicionados FDI reducen el consumo energético.

clasificación energética

A++

Tecnología y alto rendimiento



•Ahorro energético del 50%

•Gran capacidad de enfriamiento

•Preciso control de temperatura

•Refrigerante ecológico R410A

Los nuevos equipos FDI incorporan un visor de temperatura oculta, el cual se retroilumina mostrando los indicadores de funcionamiento y temperatura.

Además, la nueva serie de Orbegozo FDI detecta la fuga de refrigerante, mostrando en la pantalla el mensaje "EC" cuando se efectúa una fuga. Esta serie también trabaja en modo frío con temperaturas exteriores de hasta -15°C, lo que permite su trabajo efectivo para enfriar habitaciones con, por ejemplo, equipos informáticos.

DETALLE visor de temperatura oculta, el cual se retroilumina mostrando los indicadores de funcionamiento y temperatura



PRESTACIONES DE LA SERIE FDI.

Para que pueda obtener el máximo rendimiento a su equipo de aire acondicionado Orbegozo, a continuación les detallamos las principales prestaciones:

DRY: podrá reducir la humedad de la habitación.

LED DISPLAY: podrá encender o apagar la pantalla digital de la unidad interior.

SWING: esta función le permite distribuir uniformemente la temperatura por el local mediante el movimiento de las lamas.

TIMER ON / OFF: le permitirá programar el encendido y apagado del equipo.

TURBO: al activar esta función, el equipo aumenta su potencia de funcionamiento para obtener la temperatura establecida lo antes posible.

SLEEP: esta función le permitirá funcionar con modo ahorro de energía.

SPLIT



FDI 93-123-183-243



DATOS TÉCNICOS

MODELO:

FDI 93

FDI 123

Kilofrigorías - kilocalorías/hora	Kilofrigorías - quilocalorias/hora	2250 / 2500	3000 / 3250
Clase de energía frío/calor	Classe de energia	A++ / A++	A++ / A++
SEER/SCOP		6,2/4,9	6,1/ 4,6
Refrigerante	Resfriamento	R32	R32
Voltaje y frecuencia	Tensão e frequência	220-240 ~ 50 Hz	220-240 ~ 50 Hz
Rango de potencia frío/calor	Potência frio/calor	100-1240 / 120-1200	130-1580 / 100-1680
Intensidad máxima (A)	Corrente máxima (A)	10	10
Caudal de aire (m3/hora)	Fluxo de ar (m3/h)	466 / 360 / 235	534 / 404 / 305
EAN CODE U.I.		8436044538155	8436044538179
Unidad interna (código)		17235	17237
Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)		805 x 285 x 194	805 x 285 x 194
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)			
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	7,6 / 9,7	7,6 / 9,7
Nivel de ruido (db) min/max	Nível de ruido (db) min/max	22 / 52	24 / 52
EAN CODE U.E.		8436044538148	8436044538162
Unidad externa (código)		17234	17236
Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)		700 x 550 x 270	700 x 550 x 270
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)			
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	22,8 / 25,2	22,8 / 25,2
Nivel de ruido (db) min/max	Nível de ruido (db) min/max	60	64
Diámetro tuberías	Tubos de diâmetro	17234	
Líquido mm/pulg.	Líquido mm/pulg.	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"
Gas mm/pulg	Gas mm/pulg	9,52 / 3/8"	9,52 / 3/8"
Caudal de aire (m3/hora)	Fluxo de ar (m3/h)	25 / 10	25 / 10
Rango de funcionamiento °C	Faixa de operação °C	Frio -15 a 50° Calor -15 a 30°	Frio -15 a 50° Calor -15 a 30°

Aire acondicionado split con bomba de calor
Ar condicionado split com bomba calor



DATOS TÉCNICOS

MODELO:

FDI 183

FDI 243

Kilofrigorías - kilocalorías/hora	Kilofrigorías - quilocalorias/hora	4500 / 4750	6000/6250
Clase de energía frío/calor	Classe de energia	A++ / A++	A++ / A++
SEER/SCOP		7,1 / 5,2	6,1 / 5
Refrigerante	Resfriamento	R32	R32
Voltaje y frecuencia	Tensão e frequência	220-240 ~ 50 Hz	220-240 ~ 50 Hz
Rango de potencia frío/calor	Potência frio/calor	140-2360 / 200-2410	160-2960 / 260-3140
Intensidad máxima (A)	Corrente máxima (A)	13,5	17,5
Caudal de aire (m3/hora)	Fluxo de ar (m3/h)	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
EAN CODE U.I.		8436044538193	8436044538216
Unidad interna (código)		17239	17241
Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)		957 x 302 x 213	1040 x 327 x 220
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)			
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	11 / 13	12,3 / 15,8
Nivel de ruido (db) min/max	Nível de ruido (db) min/max	26,5 / 55	301 / 59
EAN CODE U.E.		8436044538186	8436044538209
Unidad externa (código)		17238	17240
Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)		800 x 554 x 333	845 x 702 x 363
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)			
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	34 / 36,7	51,5 / 54,5
Nivel de ruido (db) min/max	Nível de ruido (db) min/max	61	67
Diámetro tuberías	Tubos de diâmetro		
Líquido mm/pulg.	Líquido mm/pulg.	6,35 / 1/4"	9,52 / 3/8"
Gas mm/pulg.	Gas mm/pulg.	12,7 / 1/2"	15,9 / 5/8"
Caudal de aire (m3/hora)	Fluxo de ar (m3/h)	30 / 20	50 / 25
Rango de funcionamiento °C	Faixa de operação °C	Frio -15 a 50° Calor -15 a 30°	Frio -15 a 50° Calor -15 a 30°

AIRE ACONDICIONADO 2019

FDI 94-124-184-244



DATOS TÉCNICOS

MODELO:

FDI 94

FDI 124

Kilofrigorías - kilocalorías/hora	Kilofrigorías - quilocalorias/hora	2250 / 2500	3000 / 3250
Clase de energía frío/calor	Classe de energia	A++ / A++	A++ / A++
SEER/SCOP		6,1 / 4,9	6,1/4,9
Refrigerante	Resfriamento	R410A	R410A
Voltaje y frecuencia	Tensão e frequência	220-240 ~ 50 Hz	220-240 ~ 50 Hz
Rango de potencia frío/calor	Potência frio/calor	100-1240 / 120-1200	100-1580 / 130-1510
Intensidad máxima (A)	Corrente máxima (A)	9,5	10
Caudal de aire (m3/hora)	Fluxo de ar (m3/h)	420 / 320 / 270	570 / 470 / 370
EAN CODE U.I.		8436044539527	8436044539541
Unidad interna (código)		17715	17417
Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)		715 x 285 x 194	805 x 285 x 194
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)			
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	6.8 / 8.9	7.2 / 9.6
Nivel de ruido (db) min/max	Nível de ruído (db) min/max	23 / 53	24 / 53
EAN CODE U.E.		8436044539510	8436044539534
Unidad externa (código)		17414	17416
Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)		770 x 555 x300	770x555x300
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)			
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	25.2 / 27.4	25.5 / 27.7
Nivel de ruido (db) max	Nível de ruído (db) max	61	61
Diámetro tuberías	Tubos de diâmetro	-	
Líquido mm/pulg.	Líquido mm/pulg.	6.35 / 1/4"	6.35 / 1/4"
Gas mm/pulg	Gas mm/pulg	9.52 / 3/8"	9.52 / 3/8"
Caudal de aire (m3/hora)	Fluxo de ar (m3/h)	9.52 / 3/8"	9.52 / 3/8"
Rango de funcionamiento °C	Faixa de operação °C	Frio -15ºa 50º Calor -15ºa 30º	Frio -15ºa 50º Calor -15ºa 30º

INVERTER

Aire acondicionado split con bomba de calor
Ar condicionado split com bomba calor



R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO



DATOS TÉCNICOS

MODELO:

FDI 184

FDI 244

Kilofrigorías - kilocalorías/hora	Kilofrigorías - quilocalorias/hora	4500 / 4750	6000/6250
Clase de energía frío/calor	Classe de energia	A++ / A+++	A++/A+
SEER/SCOP		6,7 / 5,4	6,1 / 4,4
Refrigerante	Resfriamento	R410A	R410A
Voltaje y frecuencia	Tensão e frequência	220-240 ~ 50 Hz	220-240 ~ 50 Hz
Rango de potencia frío/calor	Potência frio/calor	140-2360 / 200-2410	240-3030 260-3140
Intensidad máxima (A)	Corrente máxima (A)	13	17
Caudal de aire (m3/hora)	Fluxo de ar (m3/h)	840 / 680 / 540	980/820/640
EAN CODE U.I.		8436044539565	8436044539589
Unidad interna (código)		17419	-
Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)		957 x 302 x 213	1040 x 327 x 220
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)			
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	10,5 / 13,6	11,9 / 15,2
Nivel de ruido (db) min/max	Nível de ruido (db) min /max	26,5 / 55	30 / 59
EAN CODE U.E.		8436044539558	8436044539572
Unidad externa (código)		17418	-
Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)		800 x 554 x 333	845x363x702
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)			
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	35,1 / 37,9	48,4 / 51,6
Nivel de ruido (db) min/max	Nível de ruido (db) min/max	63	65
Diámetro tuberías	Tubos de diâmetro		
Líquido mm/pulg.	Líquido mm/pulg.	6,35 / 1/4"	9,52 / 3/8"
Gas mm/pulg	Gas mm/pulg	12,7 / 1/2"	15,9 / 5/8"
Caudal de aire (m3/hora)	Fluxo de ar (m3/h)	-	-
Rango de funcionamiento °C	Faixa de operação °C	Frio -15ºa 50º Calor -15ºa 30º	Frio -15 a 50º Calor -15 a 30º



SERIE
PROFESSIONAL

INVERTER

Aire acondicionado cassette type INVERTER con bomba de calor
INVERTER cassette ar condicionado com bomba de calor



R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO



DATOS TÉCNICOS MODELO:

CAS 128

Kilofrigorías - kilocalorías/hora	Kilofrigorías - quilocalorias/hora	3000 / 3500
Clase de energía frío/calor	Classe de energia	A++ / A++
Refrigerante	Resfriamento	R410A
Voltaje y frecuencia	Tensão e frequência	220-240 ~ 50Hz
Potencia Máxima (w)		1900
Intensidad máxima (A)	Corrente máxima (A)	9
Caudal de aire (m3/hora)	Fluxo de ar (m3/h)	650 / 530 / 260
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044532795
Unidad interna (código)		16624
Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad CUERPO		570 x 260 x 570
Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad PANEL		647 x 50 x 647
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	16 / 9
Peso Neto/Bruto del marco	Net/Peso Bruto del marco	2,5 / 4,5
Nivel de ruido (db) min/max	Nivel de ruido (db) min/max	34 / 58
EAN CODE U.E.		8436044532788
Unidad externa (código)		16623
Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)		810 x 558 x 310
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)		
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	33,8 / 36,6
Nivel de ruido (db) min/max	Nivel de ruido (db) min/max	62
Diametro tuberías	Tubos de diâmetro	
Líquido mm/pulg.	Líquido mm/pulg.	6,35 / 1/4"
Gas mm/pulg	Gas mm/pulg	9,52 / 3/8"

CAS 188 -248-308-368/1-489



DATOS TÉCNICOS

MODELO:

CAS 188

CAS 248

Kilofrigorías - kilocalorías/hora	Kilofrigorías - quilocalorias/hora	4500 / 4750	6000 / 6000
Clase de energía frío/calor	Classe de energia	A++ / A+	A++ / A+
Refrigerante	Resfriamento	R410A	R410A
Voltaje y frecuencia	Tensão e frequência	220-240 ~ 50Hz	220-240 ~ 50Hz
Potencia Máxima (w)		2200	2950
Intensidad máxima (A)	Corrente máxima (A)	10	14
Caudal de aire (m3/hora)	Fluxo de ar (m3/h)	1000 / 800 / 700	1450 / 1250 / 1100
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044532818	8436044532832
Unidad interna (código)		16626	16628
Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad CUERPO		840 x 205 x 840	840 x 245 x 840
Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad PANEL			
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	21,3 / 25	24 / 28
Peso Neto/Bruto del marco	Net/Peso Bruto del marco	5 / 8	5 / 8
Nivel de ruido (db) min/max	Nível de ruido (db) min/max	46 / 56	46 / 62
EAN CODE U.E.		8436044532801	8436044532825
Unidad externa (código)		16625	16627
Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)		810 x 558 x 310	845 x 700 x320
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)			
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	38 / 41	48 / 50
Nivel de ruido (db) min/max	Nível de ruido (db) min/max	64	69
Diametro tuberías	Tubos de diâmetro		
Líquido mm/pulg.	Líquido mm/pulg.	6,35 / 1/4"	9,52 / 3/8"
Gas mm/pulg	Gas mm/pulg	12,7 / 1/2"	15,9 / 5/8"

INVERTER

Aire acondicionado cassette type INVERTER con bomba de calor
INVERTER cassette ar condicionado com bomba de calor

U.E MOD. CAS 188



U.E MOD. CAS 248



U.E MOD. CAS 308



DATOS TÉCNICOS

MODELO:

CAS 308 CAS 368-1 CAS 489

Kilofrigorías - kilocalorías/hora	Kilofrigorías - quilocalorias/hora	7500 / 7550	9000 / 9500	12.000 /13750
Clase de energía frío/calor	Classe de energia	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Refrigerante	Resfriamento	R410A	R410A	R410A
Voltaje y frecuencia	Tensão e frequência	220-240 ~ 50Hz	220-240 ~ 50Hz	220-240 ~ 50Hz
Potencia Máxima (w)		3500	4500	5740 / 5355
Intensidad máxima (A)	Corrente máxima (A)	16	21	26
Caudal de aire (m3/hora)	Fluxo de ar (m3/h)	1700 /1 460 / 1300	1900 / 1750 / 1640	1715 / 1568 / 1381
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044532856	8436044532870	8435568400023
Unidad interna (código)		16630	16632	17466
Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad CUERPO		840 x 245 x 840	840 x 245 x 840	840 x 287 x 840
Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad PANEL				
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	26,5 / 30,5	26,5 / 29,6	29 / 32,7
Peso Neto/Bruto del marco	Net/Peso Bruto del marco	5 / 8	5 / 8	5 / 8
Nivel de ruido (db) min/max	Nivel de ruido (db) min/max	53 / 65	56 / 65	57 / 64
EAN CODE U.E.		8436044532849	8436044532863	8435568400016
Unidad externa (código)		16629	16631	17465
Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)		945 x 810 x 395	945 x 810 x 395	952 x 1333 x 410
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)				
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	62 / 66,5	69,5 / 73,8	95.1 / 108.4
Nivel de ruido (db) min/max	Nivel de ruido (db) min/max	70	70	73
Diámetro tuberías	Tubos de diâmetro			
Líquido mm/pulg.	Líquido mm/pulg.	9,52 / 3/8"	9,52 / 3/8"	9,52 / 3/8"
Gas mm/pulg	Gas mm/pulg	15,9 / 5/8"	15,9 / 5/8"	15,9 / 5/8"

DUCT 128-188-249-308-369-488/1



DATOS TÉCNICOS

MODELO:

DUCT 128 DUCT 188 DUCT 249

Kilofrigorías - kilocalorías/hora	Kilofrigorías - quilocalorias/hora	3000 / 3250	4500 / 4750	6000 / 6500
Clase de energía frío/calor	Classe de energia	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Refrigerante	Resfriamento	R410A	R410A	R410A
Voltaje y frecuencia	Tensão e frequência	220-240 ~ 50Hz	220-240 ~ 50Hz	220-240 ~ 50Hz
Potencia Máxima (w)		1900	2200	2175 / 2050
Intensidad máxima (A)	Corrente máxima (A)	9	10	14
Caudal de aire (m3/hora)	Fluxo de ar (m3/h)	680 / 580 / 450	1050 / 900 / 780	1248 / 1054 / 839
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044532917	8436044532931	8435568400061
Unidad interna (código)		16636	16638	14770
Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad		700 x 210 x 365	920 x 270 x 365	1100 x 249 x 774
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)				
Peso Neto (kg)	Peso Net Bruto (kg)	18,4	26,9	31,5
Peso Bruto (kg)	Peso Bruto (kg)	22,7	31,5	38,9
Nivel de ruido (db) min/max	Nivel de ruido (db) min/max	42 / 59	44 / 57	47 / 64
EAN CODE U.E.		8436044532900	8436044532924	8435568400054
Unidad externa (código)		16635	16637	14769
Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)		810 x 558 x 310	810 x 558 x 310	845 x 702 x 363
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)				
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	33,8 / 36,6	38 / 41	49 / 51,5
Nivel de ruido (db) min/max	Nivel de ruido (db) min/max	62	64	65
Diametro tuberías	Tubos de diâmetro			
Líquido mm/pulg.	Líquido mm/pulg.	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"	9,52 / 3/8"
Gas mm/pulg	Gas mm/pulg	9,52 / 3/8"	12,7 / 1/2"	15,9 / 5/8"

INVERTER

Aire acondicionado conductos con bomba de calor
As conductas de ar condicionado com bomba de calor

U.E MOD. DUCT 188



U.E MOD. DUCT 248



U.E MOD. DUCT 308-248



U.E MOD. DUCT 488



DATOS TÉCNICOS

MODELO:

DUCT 308 DUCT 369 DUCT 488-1

Kilofrigorías - kilocalorías/hora	Kilofrigorías - quilocalorias/hora	7500 / 8000	9000 / 9500	12000 / 13750
Clase de energía frío/calor	Classe de energia	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Refrigerante	Resfriamento	R410A	R410A	R410A
Voltaje y frecuencia	Tensão e frequência	220-240 ~ 50Hz	220-240 ~ 50Hz	220-240 ~ 50Hz
Potencia Máxima (w)		3500	4058 / 3085	5900
Intensidad máxima (A)	Corrente máxima (A)	16	10	26
Caudal de aire (m3/hora)	Fluxo de ar (m3/h)	1580 / 1400 / 1100	1400 / 1150 / 750	2200 / 1900 / 1600
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044532979	8435568400085	8436044533037
Unidad interna (código)		16642	17472	16648
Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad		1140 x 270 x 770	1360 x 249 x 774	1200 x 300 x 856
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)				
Peso Neto (kg)	Peso Net Bruto (kg)	35	40,5	43,2
Peso Bruto (kg)	Peso Bruto (kg)	42	48,5	51,6
Nivel de ruido (db) min/max	Nível de ruido (db) min/max	53 / 65	49 / 64	51 / 70
EAN CODE U.E.		8436044532962	8435568400078	8436044533020
Unidad externa (código)		16641	17471	16637
Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)		945 x 810 x 395	946 x 810 x 410	938 x 1369 x 392
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)				
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	62 / 66,5	67,2 / 72,9	92 / 104,2
Nivel de ruido (db) min/max	Nível de ruido (db) min/max	70	69	78
Diametro tuberías	Tubos de diâmetro			
Líquido mm/pulg.	Líquido mm/pulg.	9,52 / 3/8"	9,52 / 3/8"	9,52 / 3/8"
Gas mm/pulg	Gas mm/pulg	15,9 / 5/8"	15,9 / 5/8"	15,9 / 5/8"

AIRE ACONDICIONADO 2019



TECHO



SUELO

DATOS TÉCNICOS

MODELO:

SUTE 188

SUTE 248

Kilofrigorías - kilocalorías/hora	Kilofrigorías - quilocalorias/hora	4500 / 4750	6000 / 6000
Clase de energía frío/calor	Classe de energia	A++ / A+	A++ / A+
Refrigerante	Resfriamento	R410A	R410A
Voltaje y frecuencia	Tensão e frequência	220-240 ~ 50Hz	220-240 ~ 50Hz
Potencia Máxima (w)		2200	2950
Intensidad máxima (A)	Corrente máxima (A)	10	14
Caudal de aire (m3/hora)	Fluxo de ar (m3/h)	900 / 800 / 700	1180 / 1050 / 850
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044533174	8436044533075
Unidad interna (código)		16662	16652
Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad		1060 X 235 X 675	1068 X 235 X 675
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)			
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	25,8 / 30,6	25 / 30
Peso Neto/Bruto del marco			
Nivel de ruido (db) min/max	Nivel de ruido (db) min/max	34 / 56	42 / 64
EAN CODE U.E.		8436044533167	8436044532924
Unidad externa (código)		16661	16651
Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)		810 x 558 x 310	845 x 700 x 320
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)			
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	38 / 41	48 / 50
Nivel de ruido (db) min/max	Nivel de ruido (db) min/max	64	69
Diámetro tuberías	Tubos de diâmetro		
Líquido mm/pulg.	Líquido mm/pulg.	6,35 / 1/4"	9,52 / 3/8"
Gas mm/pulg	Gas mm/pulg	12,7 / 1/2"	15,9 / 5/8"

INVERTER

Aire acondicionado suelo/techo INVERTER con bomba de calor
Ar condicionado piso/teto INVERTER com bomba de calor



R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO

U.E MOD. SUTE 188



U.E MOD. SUTE 248



U.E MOD. SUTE 368-1



U.E MOD. SUTE 488-1



DATOS TÉCNICOS

MODELO:

SUTE 368-1 SUTE 488-1

Kilofrigorías - kilocalorías/hora	Kilofrigorías - quilocalorias/hora	9000 / 9500	12000 / 14000
Clase de energía frío/calor	Classe de energia	A++ / A+	A++ / A+
Refrigerante	Resfriamento	R410A	R410A
Voltaje y frecuencia	Tensão e frequência	220-240 ~ 50Hz	220-240 ~ 50Hz
Potencia Máxima (w)		4500	5900
Intensidad máxima (A)	Corrente máxima (A)	21	26
Caudal de aire (m3/hora)	Fluxo de ar (m3/h)	1850 / 1650 / 1450	2100 / 1800 / 1400
EAN CODE U.I.	EAN CODE U.I.	8436044533112	8436044533150
Unidad interna (código)		16656	16660
Dimensiones mm: ancho x alto x profundidad		1650 X 235 X 675	1650 X 235 X 675
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)			
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	40,3 / 46,9	38,2 / 44,6
Peso Neto/Bruto del marco			
Nivel de ruido (db) min/max	Nível de ruido (db) min/max	50 / 65	41 / 66
EAN CODE U.E.		8436044533105	8436044533143
Unidad externa (código)		16655	16659
Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)		945 x 810 x 395	938 x 1369 x 392
Dimensões: profundidade x altura x largura (mm)			
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	69,3 / 73,8	92 / 104,2
Nivel de ruido (db) min/max	Nível de ruido (db) min/max	70	78
Diámetro tuberías	Tubos de diâmetro		
Líquido mm/pulg.	Líquido mm/pulg.	9,52 / 3/8"	9,52 / 3/8"
Gas mm/pulg	Gas mm/pulg	15,9 / 5/8"	15,9 / 5/8"

AIRE
PORTĂTIL





- Kilofrigorías / hora: 2250
- Potencia frigorífica: 2,6 kw
- Clase energética frío: A
- Voltaje: 220 - 240 ~ 50 Hz
- EER: 2,6
- Pantalla LCD retroiluminada
- Control del panel digital
- Posibilidad de encender y apagar el display
- Ruido: 65 db
- Área de aplicación: 13-22 m2
- Potencia: 1015 W
- Capacidad deshumidificadora (L / hora): 1
- 2 velocidades
- Temporizador: 24 horas
- Mando a distancia
- Dimensiones (ancho x alto x profundo)
345 x 700 x 380 mm
- Tamaño compacto
- Indicador de temperatura
- Airflow (m3 / hora): 300
- Peso: 23,2 kg.

- Kilofrigorías / hora: 2250
- Potência de refrigeração: 2,6 kW
- Classe de energia fria: A
- Tensão: 220 - 240 ~ 50 Hz
- EER: 2,6
- Pantalla LCD retroiluminada
- Controle do painel digital
- Possibilidade de ligar e desligar a pantalla
- Ruído: 65 db
- Área de aplicação: 13-22 m2
- Potência: 1015 W
- Capacidade de desumidificação (L / hora): 1
- 2 velocidades
- Temporizador: 24 horas
- Controle remoto
- Dimensões (largura x altura x profundidade)
345 x 700 x 380 mm
- Tamanho compacto
- Indicador de temperatura
- Fluxo de ar (m3 / hora): 300 • Peso: 23,2 kg.

R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO



MANDO A DISTANCIA

EAN CODE: 8436044533990 / PACKING: 1



- 2250 kilofrigorías/hora.
- Potencia: 1000W.
- Clase energética: A.
- Tres modos de funcionamiento: frío, ventilación y deshumidificación.
- Capacidad de deshumidificación: 2,5 litros/hora.
- 2 filtros extraíbles
- Pantalla digital
- 3 velocidades de ventilación.
- Temporizador hasta 24h.
- Mando a distancia.
- Ruedas pivotantes.
- Lamas direccionales con posibilidad de cierre completo.
- Indicador de depósito lleno.
- Nivel sonoro 65dB.
- Caudal de aire: 300m³/h.
- Dimensiones (ancho x alto x fondo): 350 x 700 x 328 mm.
- Voltaje: 230V ~ 50Hz.

- 2250 kfg / hora. Potência: 1000W.
- Classe de energia: A.
- Três modos de operação: frio, ventilação e desumidificação.
- Capacidade de desumidificação: 2,5 litros / hora.
- 2 filtros removível
- Tela digital
- 3 velocidades de ventilação.
- Temporizador até 24h.
- Controle remoto.
- Rodas giratórias.
- Lâminas direcionais com possibilidade de fechamento completo
- Indicador do tanque cheio.
- Nível de ruído 65dB.
- Fluxo de ar: 300 m³ / h.
- Dimensões (W x H x D): 350 x 700 x 328 mm.
- Tensão: 230V ~ 50Hz.

R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO



MANDO A DISTANCIA



- Kilofrías / hora: 2250
- Potencia frigorífica: 2,6 kw
- Kilocalorías / hora: 2000
- Potencia calorífica: 2,3 kw
- Clase energética frío/ calor: A/A+
- Voltaje: 220 - 240 ~ 50 Hz
- EER: 2,6-COP: 2,6
- 3 velocidades
- Pantalla LCD retroiluminada
- Control del panel digital
- Ruido: 65 db
- Área de aplicación: 13-22 m²
- Potencia frío/calor: 1000 W/940 W
- Capacidad deshumidificadora (L / hora): 1,8
- Temporizador: 24 horas
- Mando a distancia
- Dimensiones (ancho x alto x profundo)
420 x 705 x 351 mm
- Caudal de aire (m³ / hora): 225
- Peso: 25,5kg.

- Kilofrías / hora: 2250
- Potência de refrigeração: 2,6 kw
- Kilocalorias / hora: 2000
- Potência de calor: 2,3 kw
- Classe de energia frio / calor: A / A +
- Tensão: 220 - 240 ~ 50 Hz
- EER: 2,6-COP: 2,6
- 3 velocidades
- Pantalla LCD retroiluminada
- Controle do painel digital
- Ruído: 65 db
- Área de aplicação: 13-22 m²
- Potência frio / calor: 1000 W / 940 W
- Capacidade de desumidificação (L / hora): 1,8
- Temporizador: 24 horas
- Controle remoto
- Dimensões (largura x altura x profundidade)
420 x 705 x 351 mm
- Fluxo de ar (m³ / hora): 225
- Peso: 25,5 kg.

BOMBA DE CALOR

EAN CODE: 8436044530715/ PACKING: 1

R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO



MANDO A DISTANCIA



- Kilofrigrías / hora: 3000
- Potencia frigorífica: 3,5 kw
- Clase energética frío: A
- Voltaje: 220 - 240 ~ 50 Hz
- EER: 2,6
- Pantalla LCD retroiluminada
- Control del panel digital
- Ruido: 65 db
- Área de aplicación: 18-29 m²
- Potencia: 1300 W
- Capacidad deshumidificadora (L / hora): 2,0
- 3 velocidades
- Temporizador: 24 horas
- Mando a distancia
- Dimensiones (ancho x alto x profundo)
450 x 747 x 408 mm
- Airflow (m³ / hora): 300
- Peso: 31,5 kg.

- Kilofrigrías / hora: 3000
- Potência de refrigeração: 3,5 kW
- Classe de energia fria: A
- Tensão: 220 - 240 ~ 50 Hz
- EER: 2,6
- Pantalla LCD retroiluminada
- Controle do painel digital
- Ruído: 65 db
- Área de aplicação: 18-29 m²
- Potência: 1300 W
- Capacidade de desumidificação (L / hora): 2,0
- 3 velocidades
- Temporizador: 24 horas
- Controle remoto
- Dimensões (largura x altura x profundidade)
450 x 747 x 408 mm
- Fluxo de ar (m³ / hora): 300
- Peso: 31,5 kg.

R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO



MANDO A DISTANCIA



- 3000 kilofrigorías/hora.
- Potencia: 1300W
- Clase energética fría: A
- Modos de funcionamiento: frío, ventilación y deshumidificación.
- Capacidad de deshumidificación: 3 litros/hora.
- 3 velocidades de ventilación.
- Temporizador de 24h.
- Posibilidad de apagar el display
- Mando a distancia.
- Display superior y frontal.
- Ruedas pivotantes.
- Lamas direccionales.
- Indicador de depósito lleno.
- Ruido 65dB
- Caudal de aire: 300m³/h
- Dimensiones (ancho x alto x fondo) 450 x 730 x 400 mm.
- Voltaje: 230V ~ 50Hz.

- Kilofrigórias / hora: 3000
- Alimentação: 1300W.
- Classe energética: A.
- Modos de funcionamento: arrefecimento, ventilador e desumidificador.
- Capacidade de desumidificação: 3 litros / hora.
- 3 velocidade do ventilador.
- Temporizador 24 h.
- Possibilidade de não acender a Display.
- Controle remoto.
- Display superior e frontal.
- Rodas pivotantes.
- Sinal de depósito completo.
- Nível de Ruído: 65dB.
- Fluxo de ar: 300m³ / h.
- Dimensões (largura x altura x comprimento): 450 x 730 x 400 mm.
- Tensão: 230V ~ 50Hz

R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO



MANDO A DISTANCIA

EAN CODE: 8436044535727 / PACKING: 1



- Kilofrigorías/hora: 3000.
- Kilocalorías / hora: 2500
- Potencia frigorífica: 3,5 kw
- Clase energética frío: A
- Voltaje: 220 - 240 ~ 50 Hz • EER: 2,6
- Pantalla LCD retroiluminada
- Control del panel digital
- Ruido: 65 db
- Área de aplicación: 18-29 m²
- Potencia: 1300 W
- Capacidad deshumidificadora (L / hora): 2,0
- 3 velocidades
- Temporizador: 24 horas
- Mando a distancia
- Dimensiones (ancho x alto x profundo)
- 450 x 747 x 408 mm
- Airflow (m³ / hora): 300
- Peso: 33 kg.

- Kilofrigoria/hora: 3000.
- Quilocaloria/hora: 2500.
- Classe de energia fria: A
- Tensão: 220 - 240 ~ 50 Hz
- EER: 2,6
- Pantalla LCD retroiluminada
- Controle do painel digital
- Ruído: 65 db
- Área de aplicação: 18-29 m²
- Potência: 1300 W
- Capacidade de desumidificação (L / hora): 2,0
- 3 velocidades
- Temporizador: 24 horas
- Controle remoto
- Dimensões (largura x altura x profundidade)
- 450 x 747 x 408 mm
- Fluxo de ar (m³ / hora): 300
- Peso: 33 kg.

R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO



MANDO A DISTANCIA

BOMBA DE CALOR

EAN CODE: 8436044530739 / PACKING: 1



- 3000 kilofrigorías/hora
- 2750 kilocalorías/hora.
- Consumo en frío: 1300W
- Consumo en calor: 1350W
- Clase energética fría: A
- Clase energética calor: A+
- Modos de funcionamiento: frío, calor, ventilación y deshumidificación.
- Capacidad de deshumidificación: 3 litros/hora.
- 3 velocidades de ventilación.
- Temporizador de 24h.
- Posibilidad de apagar el display
- Mando a distancia
- Ruedas pivotantes.
- Display superior y frontal.
- Lamas direccionales.
- Indicador de depósito lleno.
- Ruido 65dB
- Caudal de aire: 300m³/h
- Dimensiones (ancho x alto x fondo) 450 x 730 x 400 mm.
- Voltaje: 230V, 50Hz.

- 3000 Kfri / hora • 2750 Kcal/hora
- Potência refrigerando: 1300W
- Potência de aquecimento: 1350W
- Classe de energia de resfriamento: A
- Classe de energia de aquecimento: A+
- Modos de funcionamento: arrefecimento, aquecimento, ventilador e desumidificador
- Capacidade de desumidificação: 3 litros / hora
- 3 velocidade do ventilador
- Temporizador 24 h
- Possibilidade de não acender a display
- Controle remoto
- Display superior e frontal
- Rodas pivotantes
- Sinal de depósito completo
- Nível de Ruído: 65dB
- Fluxo de ar: 300m³ / h
- Dimensões (largura x altura x comprimento): 450 x 730 x 400 mm.
- Tensão: 230V ~ 50Hz

R410A
REFRIGERANTE ECOLÓGICO



MANDO A DISTANCIA

EAN CODE: 8436044535734 / PACKING: 1

BOMBA DE CALOR

CONDUCTOS

AS-DUCT 50/10



AS-DUCT 80

AS-DUCT 40



MODELO	MEDIDAS/DIMENSÕES (mm)	DIÁMETRO/DIÂMETRO (mm)	PARA MODELOS	EAN CODE
AS-DUCT 12 Adaptador de salida de conductos 3 BOQUILLAS Adaptador saída de condutas 3 BOCAS	Largo x ancho x fondo Comprimento x largura x profundidade 620 x 210 x 130 mm	Diámetro / Diâmetro (mm) interior-exterior 148 / 153	DUCT 128	843604453228
AS-DUCT 18 Adaptador de salida de conductos 3 BOQUILLAS Adaptador saída de condutas 3 BOCAS	Largo x ancho x fondo Comprimento x largura x profundidade 840 x 210 x 130 mm	Diámetro / Diâmetro (mm) interior-exterior 145 / 150	DUCT 182 / DUCT 186 DUCT 187	8436044526770
AS-DUCT 24 Adaptador de salida de conductos BOQUILLAS 3 Adaptador saída de condutas 3 BOCAS	Largo x ancho x fondo Comprimento x largura x profundidade 820 x 270 x 130 mm	Diámetro / Diâmetro (mm) interior-exterior 192 / 200	DUCT 188 / DUCT 242 DUCT 246 / DUCT 248	8436044526787
AS-DUCT 48 Adaptador de salida de conductos 4 BOQUILLAS Adaptador saída de condutas 4 BOCAS	Largo x ancho x fondo Comprimento x largura x profundidade 1080 x 270 x 260 mm	Diámetro / Diâmetro (mm) interior-exterior 193 / 200	DUCT 302 / DUCT 308 DUCT 362-1 / DUCT 362-3 DUCT 366-1 / DUCT 367-1 DUCT 482 / DUCT 486 DUCT 488-1	8436044526794
AS-DUCT 80 Central de control Central de controlo	Largo x ancho x fondo Comprimento x largura x profundidade 120 x 120 x 30 mm	—	Para todos los modelos DUCT (2) (Conductos) y CAS (2) (Cassete) excepto para o modelo CAS 180-181 Para todos os modelos DUCTS (2) (Condutas) e CAS (2) (Cassete) excepto para o modelo CAS 180-181	8436044526473
AS-DUCT 60 Cable alargador para receptor de mando a distancia. Cabo alargador para receptor de comando à distância	Longitud / longitude 200 cm	—	Para todos los modelos DUCT (conductos) y CAS (Cassete), excepto para el modelo CAS 180-181 Para todos os modelos DUCT (Condutas) e CAS (Cassete) excepto para o modelo CAS 180-181	8436011059430

Glamour & Comfort
2019



SONIFER, S.A.
Avda. de Santiago, 86
30007 MURCIA - ESPAÑA
Tlf: 968 23 16 00
Fax: 968 24 53 62
sonifer@sonifer.es
www.orbegozo.com

Orbegozo Portugal - Electrodomésticos, Unipessoal, Lda
Rua da Alegria, nº. 1956, Ent. 8, Sala 7
4200-024 Porto - Portugal
Tfs: 223 322 141- 223 322 247
Fax: 223 322 172
orbegozo@orbegozo.pt



Sonifer, S.A. se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras a plazos de entrega, así como a ligeras variaciones de color. No se admiten responsabilidades por errores de impresión.