

Taladro percutor 710 W 13 mm

HP1631K

HP1631K

Ligero y polivalente. Con carcasa monoblock.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	710 W
R.p.m	0 - 3.200 Rpm
G.p.m	0 - 48.000 gpm
Capacidad portabrocas	1.5 - 13.0 mm
Capacidad máx. en mampostería	16 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. en madera	30 mm
Velocidad variable (interruptor)	✓
Euro-cuello	✓
Portabrocas automático	✓
Longitud del cable	2.0 m
Peso según EPTA	2.0 Kg
Dimensiones. LxAnxAI	296 x 75 x 204 mm
Emisión de vibración	17.00 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1.50 m/seg ²
Presión sonora	97.00 dB(A)
Potencia sonora	108.00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3.00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Mango ergonómico, que se adapta a la mano facilitando el trabajo.
- Botón de bloqueo, para facilitar el trabajo continuo.
- Diseño en línea con la broca, para una eficiente transmisión de la presión.
- "Selector de cambio del modo de trabajo de "sólo rotación" a "rotación percusión".
- Portabrocas automático.
- Carcasa monoblock para un seguro alojamiento del estator e inducido, consiguiendo así una mejor sujeción de todas las piezas. Parte en aluminio para disipar mejor el calor.

EAN 0088381093156

Página del producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

135302-6

Empuñadura completa



824811-7

Maletín pvc



P-15718

Portabrocas automático



Other

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:

