

Taladro percutor 720W 13mm

HP2050

HP2050 Taladro percutor 720W
13mm

Potente para los trabajos exigentes



INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	720 W
R.p.m alta	0 - 2.900 Rpm
R.p.m baja	0 - 1.200 Rpm
G.p.m alta	0 - 58.000 gpm
G.p.m baja	0 - 24.000 gpm
Capacidad portabrocas	1.5 - 13.0 mm
Capacidad máx. en mampostería	20 mm
Capacidad máx. piedra Alta	13 mm
Capacidad máx en metal	8 - 13 mm
Capacidad máx. en madera	25 - 40 mm
Velocidades mecánicas	2
Velocidad variable (interruptor)	✓
Euro-cuello	✓
Embrague de seguridad	✓
Longitud del cable	2.5 m
Peso según EPTA	2.5 Kg
Dimensiones. LxAnxAI	362 x 70 x 220 mm
Emisión de vibración	13.00 m/seg ²

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Embrague de seguridad que alarga la vida de la herramienta
- Velocidad variable y reversible para iniciar los taladros con precisión incluso para atornillar
- Fácil cambio de rotación a rotación percusión
- Amplio interruptor para accionarlo con varios dedos y botón de bloqueo
- Mango anti-deslizante y empuñadura orientable 360°, con tope de profundidad
- Eurocuello de 43 mm. que permite el uso con soporte vertical

EAN 0088381043212

Página del producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

135302-6

Empuñadura completa



193822-6

Portabrocas manual con llave



415486-9

Tope de profundidad



763430-3

Llave de portabrocas 13mm



824695-3

Maletín pvc



Other

Manual de usuarios:



Etiqueta:

